

ONDE LED 13W 3000K

Réglette pour salle d'eau IP44, LED et driver intégrés
Code : **53080**



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure	Température de couleur	3000 K
IP	IP44	IRC / Ra	80 - 84
IK	IK07	Faisceau	150 °
Classe	Classe 2 - double isolation	Flux lumineux total	880 lm
Résistance au feu	850°C	Efficacité lumineuse	68 lm/W
Mode de montage	Mur - surface	Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Matières / Coloris n°1	corps aluminium anodisé	Variation	NON
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opale	Durée de vie moyenne	35000 h
Orientation du produit	fixe	Nbre de on/off	20000
Nombre et type de source	30 LED SMD 5630 - 1 circuit / module intégré (non démontable)	Poids net	780 gr
Douille / Culot	Sans	Compatible minuterie	OUI
Puissance nominale / absorbée	1 x 13 W / 13 W	Compatible détection	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 64 mA	Applications spécifiques	■ Salle d'eau : autorisé Vol.2
Driver / Alimentation	DOB (Driver On Board) appareillage intégré (non démontable)	Recommandations d'installation	Raccordement électrique central.
		Autres commentaires	Version simple (sans interrupteur).

LOR (Light Output Ratio)	100 %
---------------------------------	-------

Facteur de puissance	0,98
-----------------------------	------